

Slave Backup Wiederherstellung

Kurze Anleitung für die Wiederherstellung des Slaves, das per MariaBackup angefertigt wurde

```
sudo systemctl stop mariadb@XY.service # Stoppen des Services
sudo rm -r /var/lib/mysql-XY-ABC # Löschen der Daten (Pfad kann variieren!)
sudo mariabackup --copy-back --target-dir=/tmp/27.08.2024/ --datadir=/var/lib/mysql-XY-ABC #
Wiederherstellung des DataDirs
sudo chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql-XY-ABC && sudo systemctl start mariadb@XY.service #
Anpassung der Berechtigungen für MariaDB User sowie Start des Services

mysql -u sqladmin --port 1234 -h10.10.10.10 -p
```

Anpassungen der Datenbank sind noch nötig, damit der Slave wieder funktioniert (siehe unten)

```
STOP SLAVE;
SET GLOBAL gtid_slave_pos = "XXX-XXX-XXX,XXX-XXX-XXXX"; #aus xtrabackup_binlog_info -> dritte
Reihe
CHANGE MASTER TO
MASTER_HOST="10.10.10.10",MASTER_PORT=3306,MASTER_USER="sql_repl",MASTER_PASSWORD="asdf1234",M
ASTER_USE_GTID=slave_pos;
START SLAVE;

show slave status\G;
```

Revision #1

Created 2024-09-25 05:30:48 UTC by Tom Behrendt

Updated 2024-09-25 06:05:23 UTC by Tom Behrendt